



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Typ 110

Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
190 C	(110.010)	200	(110.010)	200 D Lang	(110.110)	230 Lang	(110.011)
190 DC	(110.110)	230	(110.011)				
200 D	(110.110)						

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.

Stand: 28.01.2008

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.


Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeitsgrundlage herangezogen werden.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
5 JK x 13 B ET 35	7.00 - 13 4 P.R. oder 6.40/7.00 SR13 oder 7.25 SR 13	VA und HA	• 1
5 JK x 13 B ET 35	7.00 - S 13 4 P.R. oder 6.40/7.00 SR13 oder 7.25 SR 13	VA und HA	• 2
5,5 J x 14 H2 ET 30	175 R 14 88 S *)	VA und HA	• 1 • 2
5,5 J x 14 H2 ET 30	185 R 14 90 H *)	VA und HA	• 1 - Nicht bei 200 D
6 J x 14 H2 ET 30	185 R 14 90 H *) **)	VA und HA	• 1 • 2
5 J x 15 B ET 35	7.00 - 15 L 6 P.R.	VA und HA	• 3
5 J x 15 B ET 35	7.00 - S 15 L 8 P.R.	VA und HA	• 4
5 J x 15 B ET 35	185 R 15 93 H.	VA und HA	• 3 • 4
5,5 J x 15 H2 ET 35	185 R 15 93 H.	VA und HA	• 3 • 4

Bemerkung: *) MB-LM-Räder nur ab folgender FIN-Endnummer: Typ 190C ab 074335 und Typ 190 DC ab 116437. Vorhergehende Fahrzeuge sind mit Gewindebolzen und Kugelbundmuttern ausgerüstet, die für eine sichere Radbefestigung nicht ausreichen.

**) Nur in Verbindung mit Querlenker >DB-Teile-Nr.: 111 330 29 07 / 111 330 30 07. Erkennungsmerkmal: Maß zwischen innerer Lagerung bis zum Auge der Drehstabbefestigung beträgt 300 mm. Bei 310 mm ist die Felgenreiße 6 J x 14 H2 ET30 nicht möglich.

Daimler AG


Niedrist


Biederer

Daimler AG, Stuttgart/Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19360
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Günther Fleig, Rüdiger Grube, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com